

```

main = do fromHandle <- getAndOpenFile "Copy from: " ReadMode
          toHandle   <- getAndOpenFile "Copy to: " WriteMode
          contents   <- hGetContents fromHandle
          hPutStr toHandle contents
          hClose toHandle
          putStr "Done."

```

```

getAndOpenFile      :: String -> IOMode -> IO Handle
getAndOpenFile prompt mode =
  do putStr prompt
     name <- getLine
     catch (openFile name mode)
        (\_ -> do putStrLn ("Cannot open "++ name ++ "\n")
                  getAndOpenFile prompt mode)

```

Din cauza modului de funcționare al sistemului de evaluare întârziată (eng. lazy evaluation) la execuția funcției **getContents**, conținutul fișierului nu este citit în memorie tot dintr-o dată, chiar dacă textul programului așa sugerează. Iar dacă funcția **hPutStr** urmează să trimită la ieșire stringul (șirul de caractere) în blocuri de mărimi fixe, doar un bloc din fișierul de intrare trebuie să se afle în memorie la un moment dat (nu degeaba se numește „lazy evaluation” - evaluare leneșă). Fișierul de intrare este închis automat abia când a fost citit ultimul caracter.

7.5 Haskell și Programarea Imperativa

Ca ultimă observație, programarea I/O ridică o problemă importantă: acest stil arată uimitor de asemănător cu programarea imperativă obișnuită. De exemplu, funcția **getLine**:

```

getLine = do c <- getChar
           if c == '\n'
             then return ""
             else do l <- getLine
                    return (c:l)

```

este de o asemănare izbitoră cu acest cod scris imperativ (într-un limbaj imperativ, nu neapărat real):

```

function getLine() {
  c := getChar();
  if c == '\n' then return ""
  else {l := getLine();
        return c:l}}

```

Deci, în final, a reinventat Haskell pur și simplu roata programării imperative?

În unele sensuri, da. Monada I/O constituie un mic sublimbaj imperativ în interiorul Haskell-ului și, astfel, componenta I/O a unui program poate părea asemănătoare cu obișnuitul cod scris imperativ. Dar există o diferență importantă: nu există semantici speciale, suplimentare, cu care utilizatorul să să aibă de-a face. În particular, semantica denotațională a Haskell-ului nu este compromisă. Aspectul imperativ al codului monadic într-un program nu se abate de la aspectul funcțional al limbajului Haskell. Un programator expert în

limbaje funcționale ar trebui să poată minimiza componenta imperativă a programului, utilizând ocazional monada I/O pentru o cantitate minimă de secvențiere de nivel superior. Monada separă clar componenta funcțională a programului de cea imperativă. În contrast, limbajele imperative cu subseturi de instrucțiuni funcționale nu au, în general, nici o barieră bine definită între „lumile” pur-funcțională și imperativă (n.tr.: permit să amesteci cod imperativ în funcții, ceea ce le poate face să nu mai fie funcții în sens matematic).

8. Clase Standard Haskell

În această secțiune introducem clasele standard de tipuri predefinite în Haskell. Am simplificat oarecum aceste clase omițând unele dintre metodele de interes mai mic din aceste clase; raportul referitor la Haskell conține o descriere mai completă. De asemenea, unele dintre clasele standard sunt conținute de bibliotecile standard Haskell; acestea sunt descrise în cartea Haskell Library Report, accesibilă on-line.

8.1 Clasa tipurilor cu egalitate și Clasa tipurilor ordonate

Clasele **Eq** și **Ord** au fost deja discutate. Definiția clasei **Ord** în biblioteca **Prelude** este ceva mai complexă decât versiunea simplificată a clasei **Ord** prezentată anterior. În particular, notați metoda **compare**:

```
data Ordering = EQ | LT | GT  
compare      :: Ord a => a -> a -> Ordering
```

Metoda **compare** este suficientă pentru a defini toate celelalte metode (prin intermediul celor implicite) în această clasă și este cea mai bună metodă de a crea instanțe ale clasei **Ord**.

8.2 Clasa Tipurilor Enumerate

Clasa **Enum** are un set de operații care stau la baza notațiilor secvențelor aritmetice; de exemplu, notația secvenței aritmetice **[1,3..]** înlocuiește apelul de funcție **enumFromThen 1 3** (vedeți capitolul 3.10 pentru interpretarea formală). Acum putem vedea că secvențele aritmetice pot fi folosite pentru a genera liste de elemente din orice tip care este instanță a clasei **Enum**. Aceasta include nu numai cele mai multe tipuri numerice, ci și tipul **Char**, astfel încât, de exemplu, **['a'..'z']** denotă lista literelor mici în ordine alfabetică. În plus, tipurile enumerate definite de utilizator precum **Color** pot fi introduse în clasa **Enum** printr-o declarație *instance*. Deci, în acest caz se va evalua:

```
[Red .. Violet] → [Red, Green, Blue, Indigo, Violet]
```

Notați că o astfel de secvență este *progresie aritmetică* în sensul că incrementul dintre valori este constant, chiar dacă valorile nu sunt numere. Multe tipuri din clasa **Enum** pot fi proiectate bijectiv pe submulțimi de numere întregi. De exemplu **fromEnum** și **toEnum** convertesc între **Int** și un tip din clasa de tipuri **Enum**. (n.tr.: Tocmai aceasta caracterizează tipurile enumerabile, sunt tipuri ale căror elemente pot fi numărate atribuindu-le indici întregi din **Z** sau **N**.)

8.3 Clasele Read și Show

Instanțele clasei **Show** sunt acele tipuri care pot fi convertite în șiruri de caractere (de obicei pentru operații I/O). Clasa **Read** oferă funcții pentru citirea șirurilor de caractere cu scopul de a obține valori pe care acestea le pot reprezenta. (Ex: stringul "375" poate reprezenta 2 întregi și un număr real.) Cea mai comună funcție din clasa **Show** este *show*:

```
show :: (Show a) => a -> String
```

În mod natural, *show* ia orice valoare a unui tip și returnează reprezentarea acestuia ca șir de caractere (listă de caractere), ca în exemplul: *show (2+2)* a cărui rezultat este "4". Acest lucru este în regulă, dar de obicei avem nevoie să creem șiruri mai complexe care pot conține reprezentarea mai multor valori, ca în exemplul următor:

```
"Suma dintre " ++ show x ++ " si " ++ show y ++ " este " ++ show (x+y) ++ ".
```

dar sa știți că la execuție, o asemenea concatenare lungă ajunge să fie un pic ineficientă. De exemplu, putem considera o funcție pentru a reprezenta arborele binar din Secțiunea 2.2.1 ca un șir, folosind marcaje adecvate pentru a arăta imbricarea subarborilor și separarea ramurilor din stânga de cele din dreapta (cu condiția ca tipul elementului să fie reprezentabil ca șir):

```
showTree :: (Show a) => Tree a -> String
```

```
showTree (Leaf x) = show x
```

```
showTree (Branch l r) = "<" ++ showTree l ++ "|" ++ showTree r ++ ">"
```

Deoarece (++) realizează un număr de operații elementare, proporțional cu lungimea stringului de afișat făcând concatenarea caracter cu caracter (matematicienii spun că are complexitate în timp liniară în raport cu lungimea argumentului său stâng), rezultă că funcția *showTree* de mai sus consumă la evaluare un timp proporțional cu pătratul mărimii arborelui. (Un arbore de 100 ori mai bogat ar putea fi afișat într-un timp de 100 000 de ori mai mare!)

Pentru a o face rapidă (de complexitate liniară – se zice), funcția *shows* o scriem astfel:

```
shows :: (Show a) => a -> String -> String
```

shows primește o valoare printabilă și un șir, și returnează acel șir cu reprezentarea valorii concatenată în față. Al doilea argument servește ca un fel de acumulator de șiruri, iar *show* poate fi acum definit ca un *shows* care porneste cu acumulatorul null. Aceasta este de altfel definiția (implicită) a lui *show* în declarația clasei **Show**:

```
show x = shows x ""
```

Putem folosi *shows* pentru a defini o versiune mai eficientă a lui *showTree*, care are de asemenea un argument acumulator pentru text (string).

```
showsTree :: (Show a) => Tree a -> String -> String
```

```
showsTree (Leaf x) s = shows x s
```

```
showsTree (Branch st dr) s = '<' : showsTree st ('|' : showsTree dr ('>' : s))
```

Aceasta rezolvă problema eficienței (*showsTree* are complexitate liniară), dar prezentarea, lizibilitatea acestei funcții (și a altora ca aceasta) poate fi îmbunătățită. Iată cum: Mai întâi vom crea un tip sinonim:

```
type ShowS = String -> String
```

Acesta este tipul unei funcții care returnează reprezentarea ca șir a ceva urmat de un șir acumulator. În al doilea rând, putem evita folosirea acumulatorilor și aglomerarea parantezelor la capătul din dreapta a construcțiilor lungi, prin folosirea compunerii funcționale (produsul de funcții, operatorul „.” este o compunere):

```
showsTree :: (Show a) => Tree a -> ShowS
```

```
showsTree (Leaf x) = shows x
```

```
showsTree (Branch l r) = ('<:') . showsTree l . ('|:') . showsTree r . ('>:')
```

Ceva mult mai important decât stilizarea codului este această transformare: am dezvoltat reprezentarea de la un nivel obiectual (în acest caz șiruri) la un nivel funcțional. Ne putem gândi la tipul ei ca și cum am spune că *showsTree* transformă un arbore într-o funcție de afișare.

Funcții ca ('<' :) sau ("un șir" ++) sunt funcții de afișare primitive, iar noi vom construi funcții mai complexe folosind compunerea funcțiilor.

Acum că putem transforma arborii în șiruri de caractere, să ne putem problema reciprocă. Ideea de bază este folosirea unui parser de un tip *a*, care este o funcție ce primește un șir și returnează o listă de perechi (*a*, *String*)[9]. Biblioteca *Prelude* oferă un tip sinonim pentru astfel de funcții:

```
type ReadS a = String -> [(a,String)]
```

Când citirea decurge normal un parser returnează o listă de perechi formată dintr-o unică pereche conținând o valoare a tipului *a*, citită din șirul de intrare și (și eventual structurată) pusă în pereche cu restul șirului ce urmează părții parsate/analizate/citite. Dacă parsarea nu a fost posibilă rezultatul este o listă goală [], iar dacă există cel puțin o parsare posibilă (o ambiguitate) lista rezultată conține mai mult de o pereche. Funcția standard *reads* este un parser pentru orice instanță a lui *Read*:

```
reads :: (Read a) => ReadS a
```

Putem folosi această funcție șablon pentru a defini o funcție de parsare a reprezentărilor ca șir a arborilor binari produși de *showsTree*. Listele reprezentate descriptiv - similare mulțimilor din matematică - ne permit să exprimăm convenabil modul de construire al unor astfel de parsere:¹⁴

```
readsTree :: (Read a) => ReadS (Tree a)
```

```
readsTree ('<':s) = [(Branch st dr, u) | (st, '|':t) <- readsTree s,
```

```
(dr, '>':u) <- readsTree t ]
```

```
readsTree s = [(Leaf x, t) | (x,t) <- reads s]
```

Să examinăm un moment, în detaliu, definiția acestei funcții. Există două cazuri pe care le putem lua în considerare: dacă primul caracter al șirului de parsat este '<', ar trebui să avem reprezentarea unei ramuri; altfel, avem o frunză. În primul caz, apelarea restului șirului de intrare următor parantezei unghiulare deschise s, orice parsare posibilă trebuie să fie un arbore `Branch st dr` cu șirul rămas `u`, supus următoarelor condiții:

1. Arborele `st` poate fi parsat de la începutul șirului `s`.
2. Șirul ce rămâne (urmând reprezentarea lui `l`) începe cu '|'. Apelarea cozii șirului curent `t`.
3. Arborele `dr` poate fi parsat de la începutul lui `t`.
4. Șirul ce rămâne în urma parsării începe cu '>', iar `u` este coada.

Observați puterea semnificativă obținută din combinarea șablonului potrivit cu descrierea listei: modelul parserului rezultat este dat de expresia principală a descrierii listei, primele două condiții anterioare sunt exprimate de primul generator ("`st, '|':t`) este produs din lista de parsări a lui `s`"), iar condițiile rămase sunt exprimate de al doilea generator.

A doua ecuație din definiție doar precizează că pentru a parsă reprezentarea unei frunze, parsăm o reprezentare a tipului elementului arborelui și aplicăm valorilor astfel obținute constructorul `Leaf`.

¹⁴ O abordare și mai elegantă a parsării folosește monade și parserele modulare. Acestea sunt părți ale unei biblioteci standard de parsere, (n.tr. Cum este `Parsec`) distribuită împreună cu majoritatea sistemelor Haskell